

RUDARSKO-HEMIJSKI KOMBINAT
TUZLA

4

SAMOSTALNI PLAN KOMBINATA

ZA 1964. GODINU

TUZLA, marta 1964.

obima proizvodnje planirani su sljedeći odnosi u snabdjevanju sirovina i reprodukcijom materijalom:

a. Normativi utroška sirovina i materijala:

Na bazi ostvarenih normativa u 1963. godini i normativa predviđenih u investicionim programima /korigovanim za postignute rezultate u probnoj i redovnoj proizvodnji/ planirani su sljedeći normativi utroška osnovnih sirovina i materijala po osnovnim proizvodima u Kombinatoru:

Ugalj - lignit

Za proizvodnju jedne tone lignita predviđen je utrošak sljedećih materijala:

- Jansko drvo	0,005	m ³ /t
- Eksploziv	0,390	kg/t.
- Kapisle	0,754	kom./t.
- Štapin	0,942	m/t.
- El. upaljači	0,486	kom/t.

Polukoks

Osnovna sirovina za proizvodnju polukoksa je lignit proizveden u Kombinatoru. Odnosi iscrpka iz ovog tehnološkog procesa su dati uz fizički obim proizvodnje. Osnovni normativi na jednu tonu polukoksa su:

Lignit	5,0	t/t
Magnetit	0,007	t/t
Azot	12,1	m ³ /t.

K o k s

Na bazi utvrđene snješke ugljeva za koksovanje i procenta iscrpka, predviđenih kod fizičkog obima proizvodnje, za proizvodnju jedne tone koksa utrošiće se sljedeće sirovine:

Ugalj SAD	0,835	t/t
Ugalj RAŠA	0,132	t/t
Polukoks	0,323	t/t
Svega snješka uglja	1,290	t/t

F e n o l .

Za proizvodnju kristalnog fenola i natrijum sulfita, njereno samo kroz fenol, planirani su sljedeći normativi utroška sirovina i materijala na jednu tonu fenola,

Čisti fenol	1,1 t/t
Sumporna kiselina	1,56 t/t
Na lužina	1,43 t/t
Sumpor dioksid	0,098 t/t
El. energija	720 W/t.

Normativi odstupaju od predviđanja u investicionom programu. Prebni pogon je ukazao na neodrživost tih normativa i potvrdio nove - planirane normative po primopredajnom zapisniku fabrike.

K a n .
Za proizvodnju KAN-a je neophodna potrebna proizvodnja ili prerada sirovina. Normativi utroška materijala i sirovina u prethodnim proizvodima su:

- Anonijak:

Koksni gas	3.789 m ³ /t
Na lužina	18,7 kg/t.
El. energija	1.832 KW/t.
Katalizator	0,24 kg/t

Azotna kiselina :

Anonijak	0,150 t/t
El. energija	164,4 KW/t.

Na bazi ove proizvodnje proizvodi se KAN, kao osnovni proizvod, uz slijedeće normative utroška:

Anonijak	0,130 t/t
Azotna kiselina	0,900 t/t
Krečnjak	0,420 t/t
Voda	22 m ³ /t
El. energija	105,4 KW/t